

RE_TOUR

FLAVIKER

THE CHANGEABLE
SIDE OF BEAUTY.

RE_TOUR

FLAVIKER



RE_TOUR rivisita il mondo
delle pietre rustiche francesi
valorizzandone la naturale variabilità
e le imperfezioni date dall'usura,
per portare anche all'interno
dell'architettura contemporanea
il fascino di qualcosa di unico e
autentico.

RE_TOUR revisits the world of french rustic
stone, enhancing its natural variations
and the imperfections caused by wear
and tear to bring the appeal of a unique
and authentic material to contemporary
architecture.

RE_TOUR

RE_TOUR esprime l'estetica delle pietre rustiche francesi anche sul grande formato, 120x120 cm per i pavimenti e 120x278 cm per il rivestimento, sfruttando la variabilità cromatica delle superfici come dettaglio di stile.

RE_TOUR also reproduces the aesthetic appeal of french rustic stones in large sizes (120x120 cm for floors and 120x278 cm for walls), exploiting the material's varied colours as a stylistic detail.




6 mm	8,5 mm	20 mm
120x280	120x120	60x90
	60x120	
	90x90	
	60x60	

MULTIPLE SENSATION

Con le collezioni FLAVIKER è possibile personalizzare ogni ambiente, partendo dalle diverse sensazioni materiche offerte dalla gamma. Pietra, lamiera, marmo, legno e tinta unita si combinano sapientemente tra loro per dare vita a situazioni uniche e originali.

The different material effects available in the FLAVIKER range make these collections ideal for customising any space. Stone, metal sheet, marble, wood and plain colours are skilfully combined to create unique and original situations.





RE_TOUR FOG




WALL: FOG 120x280

FLOOR: FOG 120x120

MATERIA - KITCHEN TOP: WHITE LUX 163,5x323






WALL: FOG 120x280

FLOOR: FOG 120x120

MATERIA - KITCHEN TOP: WHITE LUX 163,5x323



OUTDOOR FLOOR: X20 FOG 60x90 20mm

INDOOR FLOOR: FOG 120x120



OUTDOOR FLOOR: X20 FOG 60X90 20MM
INDOOR FLOOR: FOG 120X120



WALL: FOG 60X120
FLOOR: NORDIK WOOD GOLD BEIGE 10X60



RE_TOUR IVORY





FLOOR: IVORY 90x90, MIX FLOOR 60x90



FLOOR: IVORY 90x90, MIX FLOOR 60x90




WALL: IVORY 120x280, DECOR MIX 60x120

FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20x120





RE_TOUR ROPE



WALL: CHROME WHITE LUX 120x280

FLOOR: ROPE 60x120

TABLE: REBEL BRONZE 120x280



WALL AND BACKSPLASH: CHROME WHITE LUX 120x280

FLOOR: ROPE 60x120

TABLE: REBEL BRONZE 120x280



OUTDOOR FLOOR: ROPE GRIP 60x60 R11
INDOOR FLOOR: ROPE 60x120



FLOOR: ROPE MIX FLOOR 60x90

MATERIA - TABLE: WHITE NAT. 163,5x323



FLOOR: X20 ROPE 60x90 20mm, ELEMENTO L GRIP

MATERIA - TABLE: CEPPO DI GRE 163,5x323



JOHN YEON
ARCHITECTURE
RE TOUR MUD



WALL: REBEL EMERALD 120X280

FLOOR: MUD 90X90



WALL: REBEL EMERALD 120x280, REBEL BRASS 60x120,
FLOOR: MUD 90x90



WALL: MUD 60x120, CHROME WHITE SOFT 120x280,
FLOOR: MUD 60x120



RE_TOUR

						
			IVORY	ROPE	FOG	MUD
6 mm	120x280 48"x112"	RETT.	•		•	
8,5 mm	120x120 48"x48"	RETT.	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	RETT.	•	•	•	•
	90x90 36"x36"	RETT.	•	•	•	•
	60x90 24"x36" Mix Floor	RETT.	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	RETT.	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	RETT. R11 P.3	•	•	•	•
20 mm	60x90 24"x36"	RETT. R11 P.TECH		•	•	

RE_TOUR

IVORY



6 mm	120x280	RETT.	0008186
8,5 mm	120x120	RETT.	0005996
	60x120	RETT.	0006000
	90x90	RETT.	0006678
	60x60	RETT.	0006010
	60x60 GRIP R11	RETT.	0006396

FOG



6 mm	120x280	RETT.	0008187
8,5 mm	120x120	RETT.	0005997
	60x120	RETT.	0006001
	90x90	RETT.	0006679
	60x60	RETT.	0006011
	60x60 GRIP R11	RETT.	0006397
20 mm	60x90 X20 R11	RETT.	0007178

ROPE



8,5 mm	120x120	RETT.	0005998
	60x120	RETT.	0006002
	90x90	RETT.	0006680
	60x60	RETT.	0006012
	60x60 GRIP R11	RETT.	0006398
20 mm	60x90 X20 R11	RETT.	0007177

MUD



8,5 mm	120x120	RETT.	0005999
	60x120	RETT.	0006003
	90x90	RETT.	0006681
	60x60	RETT.	0006013
	60x60 GRIP R11	RETT.	0006399

RE_TOUR

DECOR MIX

8,5 mm






60x120
0006005
DECOR MIX RETT.



60x60
0006429
DECOR MIX RETT.



IVORY ROPE FOG MUD

 8,5 mm	Mix Floor 60x90 1pz 60x60 1pz 30x60 1pz	RETT.	0006682	0006684	0006683	0006685
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x90	RETT.	0006837	0006839	0006838	0006840
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120	RETT.	0008579	0008581	0008580	0008582
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2	RETT.	0006841	0006843	0006842	0006844
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	RETT.	0006845	0006847	0006846	0006848
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	RETT.	0006849	0006851	0006850	0006852




X20 20 mm R 1 1




60x90
0007177 ROPE 20 mm RETT.



60x90
0007178 FOG 20 mm RETT.


	 Bullnose 60x90	 Elemento L 15x60x5	 Elemento L Grip 15x60x5	 Griglia 15x60	 Ang. Griglia SX 15x60	 Ang. Griglia DX 15x60
RE_TOUR ROPE	0007857	0006030	0007101	0006032	0006034	0006036
RE_TOUR FOG	0007858	0006031	0007102	0006033	0006035	0006037

SCHEMI DI POSA MIX FLOOR
MIX FLOOR INSTALLATION PATTERN



90X90 42,9 %
60X90 MIX FLOOR 57,1 %

PAG. 20 - 23



60X90 MIX FLOOR 100 %

PAG. 35

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group UGL

X20
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	*NAT. 8,5 mm	*R11 8,5 mm	*X20 20 mm
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO		
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO		
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO		
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO		
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	≥ 50 N/mm²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	≥ 20000 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF		
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		MIN GB	-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE UGL VALUE TO DECLARE	-	-	-
		GL: CLASSE 3 MIN	-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40		
	B.C.R.A. G.B.				
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET		
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42		
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P4 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+36 WET	+36 WET
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4

IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.104
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	120	1.935
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	140	1.955
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
60x60 24"x24"	RETT.	8,5	596x596	Pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
MIX FLOOR 60x90 24"x36"	RETT.	8,5	596x895	Pallet	1 CP	1,08	21,06	22	22 CP	23,76	20	495
90x90 36"x36"	RETT.	8,5	895x895	Pallet	2	1,62	32,40	22	44	35,64	20	733
60x90 24"x36"	RETT.	20	596x895	Pallet	1	0,54	25,00	40	40	21,60	20	1.020

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
S.S. 569 per Vignola, 226
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
T +39 (0) 59 9752011
flavikerpisa.it
#flaviker



